LIMDES
Soluciones en seguridad industrial y más

FICHA TÉCNICA



Descripción Técnica

- Lente de policarbonato de alta densidad, marco de nylon e inserto de PVC hipoalergénico.
  Incluye barra anti - impacto, el cual sirve para reducir golpes y aislar la vista del exterior proporcionando gran protección y comodidad.
- Barra Anti -Impacto.
- Anti-Empañante.
- Anti-Rayadura.
- Anti-Impacto.
- Filtro UV 99,9%.

Aplicaciones

Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.

Materiales

Lente: Policarbonato
Marcos: Nylon
Patillas: con inserto de PVC hipoalergénico

Empaque

- Caja individual

Código

CLARO MARCO GRIS: 352451680032
GRIS MARCO GRIS: 352451680033
GRIS MARCO CAFE: 352451680034

Limpieza

Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

Mantención

- Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Certificaciones

ANSI Z87.1-2003