



LIMDES
Soluciones en seguridad industrial y más

FICHA TÉCNICA



PROTECCIÓN AUDITIVA: EXTERNOS



Protector Auditivo de COPA L-340 p/CASCO

22 dB Externo - Modelo Casco

código: 900487



CARACTERÍSTICAS

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.

Se denominan normalmente protectores de copa.

Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

Modelo Casco, Este modelo reemplaza la vincha por 2 horquillas con soporte giratorio:

- Permite montar cada copa en el anclaje del casco.
- Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.
- En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la ubique donde no incomode.
- La regulación de altura y rotación de las copas es la misma que el modelo Vincha.
- Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS (código: 900485; ver Accesorios).
- Kit de repuesto (opcional) para todas las piezas recambiables: orejera y espumado interior de la copa (código: 901684; ver accesorios).



APLICACIONES

Siderurgia
Minería
Construcción
Centrales y distribución Eléctrica
Gas y petróleo
Nuclear
Papelera
Química
Logística
Naviera
Agro
Entes estatales

COBERTURA DE RIESGOS

Ruidos

COLORES

Porta Orejera Amaril

ESPECIFICACIONES

NRR 22 dB (ANSI S3.19 – 1974)

	Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
	Atenuación media [dB]	16.7	18.5	25.0	35.6	38.9	36.2	32.5	32.4	34.6
	Desviación Estándar [db]	3.7	2.5	3.0	3.5	3.5	3.8	3.1	2.5	4.3

Conforme ANSI S3.19 – 1974 / NRR (Noise Reduction Rating): Tasa de Reducción de Ruido.

EN 352-3:2002

Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	12,5	20,3	30,4	41	35,2	35	33
Desviación Estándar [db]	2,4	3,2	2,7	3,5	1,1	3,8	5,4
APV (?=1) [db]	10,1	17,1	27,7	37,5	34	31,2	27,6

SNR =29,0 dB H =32,3 dB - M =27,3 dB - L =17,9 dB

CERTIFICACIONES

ANSI S3.19-1974 IRAN EN 352

PRESENTACION

5,9Kg - 40pz - 0,097m3.

