



Antiparra NEW CLASSIC Gris HC

Cód. 902108

Antiparra de seguridad ergonómica de uso general
CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química.
- ✓ Protección frontal y lateral.
- ✓ Diseño de lente envolvente. Visión panorámica y gran separación entre el ojo y el lente.
- ✓ Marco en elastómero flexible para un sello perfecto y confortable a la cara.
- ✓ Puente nasal universal.
- ✓ Correa elástica de 15 mm con hebilla de ajuste.
- ✓ Lente de policarbonato.
- ✓ Filtro UV.

COLORES DE LENTE

Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

TRATAMIENTOS

Anti-empañ (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.



COBERTURA DE RIESGOS

Salpicaduras Químicas
Chispas
Impacto de partículas
Polvo

PRESENTACIÓN

50 Kg - 60 pz - 0,052 m3

CERTIFICACIONES

IRAM En166
ANSI Z87.1 (Z87+)



COLORES

902107 Antiparra NEW CLASSIC Transparente AF
902109 Antiparra NEW CLASSIC Transparente HC
902108 Antiparra NEW CLASSIC Gris AF
902110 Antiparra NEW CLASSIC Gris HC

APLICACIONES

Siderurgia	Logística
Minería	Naviera
Construcción	Agro
Centrales y distribución	Entes Estatales
Eléctrica	Frigoríficos
Nuclear	Alimentos
Papelera	Electrónica
Química	Automotriz

ALMACENAMIENTO

Los protectores deben almacenarse en el embalaje en que fueron suministrados, en un lugar seco y limpio, alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperaturas, vapores o disolventes. No debe almacenarse fuera del rango de temperatura comprendido entre -5° C y +50° C o en una humedad relativa superior al 90%.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

LIMITACIONES DE USO

Estos equipos ofrecen la protección que se indica en las especificaciones técnicas. Nunca modifique o altere estos productos.

